



Declarație de performanță

Nr. ATI-BA01-003-0818



13984:2013

BA 01

1. Identificare unică a tipului de produs
ATI BA 01
2. Tip: lot sau număr de serie sau orice alt element permițând identificarea unui produs pentru construcții conform Articolului 11(4):
ATI BA 01
Data de producție: vezi produs sau ambalaj.
3. Utilizarea sau utilizările prevăzute pentru produsul pentru construcții, conform specificației tehnice armonizate, conform prevederilor fabricantului:
Plăci flexibile de etanșeizare. Straturi de protecție contra vaporilor, din plastic și cauciuc.
4. Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresa de contact ale fabricantului conform articolului 11(5):
ATI France - 146 Avenue du Bicentenaire - 01120 DAGNEUX - France
5. Acolo unde este cazul, numele și adresa de contact ale mandatarului al cărui mandat acoperă sarcinile vizate în Articolul 12(2):
Neaplicabil
6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții așa cum este stipulat în articolul V:
3
7. În cazul unei declarații de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de o normă armonizată:
TSUS – organism notificat nr. 1301
a realizat determinarea tipului de produs pe baza unei testări de tip (bazat pe o eșantionare efectuată de către fabricant), calcul de tip, valori tabelate sau documentație descriptivă a produsului.
8. În cazul unei declarații de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană
Neaplicabil

9. Performanță declarată:

| Caracteristici / | Performanțe | Norme |
|---|--|---------------|
| Reacție la foc | Euroclasa E | EN 13984:2013 |
| Etanșeitate | Etanșeitate la 2 kPa | |
| Rezistența la vaporii de apă | 15520.7.10 ⁹ ± 9.10 ⁹ m ² .sPa/kg μ 432004 Sd 3024.03 m | |
| Ținuta <ul style="list-style-type: none"> • La îmbătrânire • La acțiunea alcalinilor | Pass NPD * | |
| Rezistența la sfâșiere (penetrări cu cuiul) | LD: min. 70 N TD: min. 85 N | |
| Tensile properties / propriétés en traction / proprietăți la tracțiune - Forță de tracțiune și elongație maxime | LD: min. 65 N/50 mm TD: min. 55 N/50 mm LD: min. 18 % TD: min. 8 % | |
| Rezistența la șoc | NPD * | |
| Soliditatea asamblării | NPD * | |

* Performanță nedeterminată

10. Substanțe periculoase:

Nici una

11. Caracteristici / (în afara marcajului CE)

Clasa de emisie de substanțe volatile în aerul din interior (COV)

A+

12. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată la punctul 9. Această performanță declarată este emisă sub unica responsabilitate a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnat în numele și din partea fabricantului de către

Sophie Galichet
Responsabil vânzări

Dagneux, la data de 24/08/2018

