



DoP

Declarație de performanță


Nr. ATI-MF01-001-0818



13984:2013

MF 01

1. Identificare unică a tipului de produs
ATI MF 01
2. Tip: lot sau număr de serie sau orice alt element permițând identificarea unui produs pentru construcții conform Articolului 11(4):
ATI MF 01
Data de producție: vezi produs sau ambalaj.
3. Utilizarea sau utilizările prevăzute pentru produsul pentru construcții, conform specificației tehnice armonizate, conform prevederilor fabricantului:
Plăci flexibile de etanșeizare. Straturi de protecție contra vaporilor, din plastic și cauciuc.
4. Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresa de contact ale fabricantului conform articolului 11(5):
ATI France - 146 Avenue du Bicentenaire - 01120 DAGNEUX - France
5. Acolo unde este cazul, numele și adresa de contact ale mandatarului al cărui mandat acoperă sarcinile vizate în Articolul 12(2):
Neaplicabil
6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții așa cum este stipulat în articolul V:
3, 4
7. În cazul unei declarații de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de o normă armonizată:
TSUS – organism notificat nr. 1301
a realizat determinarea tipului de produs pe baza unei testări de tip (bazat pe o eșantionare efectuată de către fabricant), calcul de tip, valori tabelate sau documentație descriptivă a produsului.
8. În cazul unei declarații de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană
Neaplicabil



9. Performanță declarată:

Caracteristici	Performanțe	Standards / normes / norme
Reacție la foc	Euroclasa F	EN 13984:2013
Etanșeitate	Etanșeitate la 2 kPa	
Rezistența la vaporii de apă	$37.10^9 \pm 9.10^9$ m ² .sPa/kg μ 287 Sd 7.18 m	
Ținuta <ul style="list-style-type: none"> • La îmbătrânire • La acțiunea alcalinilor 	Pass NPD *	
Rezistența la sfâșiere (penetrări cu cuiul)	LD: min. 190 N TD: min. 200 N	
Proprietăți la tracțiune: - Forță de tracțiune și elongație maxime	LD: min. 260 N/50 mm TD: min. 310 N/50 mm LD: min. 8 % TD: min. 9 %	
Rezistența la șoc	NPD *	
Soliditatea asamblării	NPD *	

* Performanță nedeterminată

10. Substanțe periculoase:

Nici una

11. Caracteristici (în afara marcatului CE)

Clasa de emisie de substanțe volatile în aerul din interior (COV)

A+

12. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată la punctul 9. Această performanță declarată este emisă sub unica responsabilitate a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnat în numele și din partea fabricantului de către:

Sophie Galichet
Responsabil vânzări

Dagneux, la data de 24/08/2018

